

NVR4.0 H.265 系列 32 路网络录像机

最易用的大众化、商业化 32 路嵌入式 H.265 NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入高清 IP 摄像机，提供预览/录像/回放等功能；支持手机监控，支持 Seetong 云服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong 客户端
 IPC ----- NVR ----- Seetong 客户端
 IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong APP



H.265+ 4K 稳定 易用 极致

序号	规格指标	TS8232C10 2 盘 32 路 H.265+ NVR
1	系统结构	嵌入式 LINUX 设计, 纯硬解码, 看门狗, 硬盘存储, HDMI 高清显示, IP 网络视频接入;
2	视频输入	高清 IPC 接入, 支持每路 IPC 双码流接入, 支持自动搜索, 自动添加, 自动录像, 自动预览, 实现零调试;
		接入带宽 180Mbps;
3	视频输出	1 路 HDMI 输出, 分辨率: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768;
		1 路 VGA 输出, 与 HDMI 同源; 分辨率: 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768;
		支持 Seetong 客户端预览; 支持 APP 秒连预览;
		支持多画面分割; 1/2/4/6/8/9/10/16/24/25/36 画面实时预览;
4	录像分辨率	支持 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K;
5	视频解码参数	支持 H.265+/H.265/H.264 解码;
		NVR 同步回放 4 路(4K@30fps); Seetong 客户端远程录像回放最多支持 4 路;
6	音频	支持一个 4pin 脚的 3.5mm 的音频输入输出插孔; (1 路输入 3.3V/1KΩ 阻抗; 2 路输出 2.8Vp-p/32Ωmin 阻抗; 1 路 GND); 标准 G.711, 支持音视频录制; 支持 HDMI 音频输出, 支持 Seetong 客户端音视频预览和回放;
7	存储管理	2 个 SATA 接口, 每个接口支持容量最大 18TB 的硬盘;
		支持定时录像, 人脸, 车牌, 人形, 车形, 高空抛物, 移动侦测, IO 告警联动录像; 支持外接 USB 存储设备(如普通 U 盘、移动硬盘)备份;
8	用户管理	本地最大支持 38 个用户;
9	网络接口	LAN1 RJ45 以太网接口, 支持 10/100/1000M 自适应;
		LAN2 RJ45 以太网接口, 支持 10/100M 自适应;
		支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB28181 等网络协议;
10	外设接口	1 个 USB2.0 接口(后置), 1 个 USB3.0 接口(后置); 支持鼠标, USB 升级, 导入导出;
11	前面板	支持电源, 录像, 网传 3 个状态指示灯;
12	业务功能	支持预览/录像/转发/远程服务, 支持告警联动, 支持 Seetong 客户端远程监控软件; 支持 Seetong 云服务;
13	工作温度	-10℃~+55℃;
14	工作湿度	10%~90%;
15	其他	DC +12V/4A 电源输入, 主机功耗≤3W(不含硬盘), 尺寸 330*229*50mm, 主机重量约 1200g;