

智能 400 万星闪夜超黑光 Pro 双目枪机 TB53Q52


为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP

IPC -----NVR-----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 客户端



序号	规格指标	TB53Q52 智能 400 万星闪夜超黑光 Pro 双目枪机
1	系统结构	嵌入式 Linux,单核 32 位 DSP 纯硬压缩,看门狗,16MB SPI-Nor FLASH,128MB DDR
2	传感器	400 万像素 +200 万像素 CMOS, 彩色 0.001Lux@F1.0
3	视频处理	H.265+H.265 视频编码,支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	400 万像素 25 帧,支持 7~25 帧/秒连续可调
5	图像输出	主码流: 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080,默认 2560x1440
		子码流:800x448, 640x360, 352x288,默认 800x448
6	音频接口	1 路输入,支持麦克风或拾音器输入;1 路输出,支持连接耳机或外接功放
7	音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音对讲和通话功能,支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应
9	灯板接口	集成 1 路白光灯驱, 1 路红外灯驱
10	IRCUT 接口	1 个 IRCUT 接口,12V 驱动,需要接内阻 45Ω 以上的 IRCUT
11	防雷保护	电源浪涌通过 1.5KV; 网口浪涌通过共模 6KV, 差模 1.5KV
12	业务功能	支持 OSD,支持实时视频传输,支持智能侦测报警联动,支持 Seetong 云服务
13	网络协议	支持 TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P,ONVIF,GB28181
14	手机监控	支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong 云”服务
15	电源	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接
16	尺寸与重量	53 单板结构,50x53mm,净重约 12.8g
17	工作环境	-20°C~+55°C

备注：500 万≈2880×1620，400 万≈2560×1440，300 万≈2304×1296，200 万≈1920×1080