

## NVR4.0 H.265 系列 49 路网络录像机

最易用的大众化、商业化 49 路嵌入式 H.265 NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入高清 IP 摄像机，提供预览/录像/回放等功能；支持手机监控，支持 Seetong 云服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC —— NVR —— Seetong 云 —— Seetong 客户端

IPC —— NVR —— Seetong 客户端

IPC —— NVR —— Seetong 云 —— Seetong APP



H.265+ 稳定 易用 极致

| 序号 | 规格指标   | TS8449G<br>4 盘 49 路 H.265+ NVR   |
|----|--------|--|
| 1  | 系统结构   | 嵌入式 LINUX 设计, 纯硬解码, 看门狗, 硬盘存储, HDMI 高清显示, IP 网络视频接入;   |
| 2  | 视频输入   | 高清 IPC 接入, 支持每路 IPC 双码流接入, 支持自动搜索, 自动添加, 自动录像, 自动预览, 实现零调试;  |
|    |        | 接入带宽 320Mbps;  |
| 3  | 视频输出   | 1 路 VGA; 分辨率为: 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768;                                     |
|    |        | 2 路 HDMI 输出;   |
|    |        | HDMI1 分辨率为: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768;                  |
|    |        | HDMI2 与 VGA 同源分辨率为: 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768;                                |
|    |        | HDMI2 和 VGA 同时接入时, 只有 HDMI2 输出显示;  |
|    |        | 支持 Seetong 客户端预览; 支持 APP 秒连预览;   |
|    |        | 支持多画面分割: 1/2/4/6/8/9/10/16/24/25/36/49 画面实时预览;   |
| 4  | 录像分辨率  | 支持 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K;   |
| 5  | 视频解码参数 | 支持 H.265+/H.265/H.264 解码;  |
|    |        | NVR 同步回放 9 路 (500W@20fps); Seetong 客户端远程录像回放最多支持 4 路;  |
| 6  | 音频     | 支持一个 4pin 脚的 3.5mm 的音频输入输出插孔, 一个 3pin 脚的 3.5mm 的音频输入插孔; 标准 G.711, 支持音视频录制; 支持 HDMI 音频输出, 支持 Seetong 客户端音视频预览和回放; |
| 7  | 存储管理   | 4 个 SATA 接口, 每个接口支持容量最大 18TB 的硬盘;  |
|    |        | 支持定时录像, 人脸, 车牌, 人形, 车形, 高空抛物, 移动侦测, IO 告警联动录像;   |
|    |        | 支持外接 USB 存储设备 (如普通 U 盘、移动硬盘) 备份;   |
| 8  | 用户管理   | 本地最大支持 38 个用户;   |
| 9  | 网络接口   | 2 个 RJ45 以太网接口, 支持 10/100/1000M 自适应; 支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB28181 等网络协议;          |
| 10 | 外设接口   | 1 个 RS485 接口, 支持 PELCO 协议摇杆云台控制键盘; 1 个 232 串行接口; 一个 USB3.0 接口, 一个 eSATA 接口 (支持 USB2.0), 支持鼠标, USB 升级, 导入导出;      |
| 11 | 报警接口   | 16 路开关量输入, 支持报警输入; 4 路继电器输出, 支持警笛/警号;  |
| 12 | 前面板    | 支持电源, 录像, 网络 3 个状态指示灯; 1 个 USB2.0 接口;  |
| 13 | 业务功能   | 支持预览/录像/转发/远程服务, 支持告警联动, 支持 Seetong 客户端远程监控软件; 支持 Seetong 云服务;   |

|    |       |  |
|----|-------|--|
| 14 | 工作温度  | -10℃~ +55℃;  |
| 15 | 工作湿度  | 10%~90%;   |
| 16 | 重量和大小 | 大小 441*365*71mm ;重量 4080g;                             |
| 17 | 其它    | AC 100~240V(50/60Hz) ATX 电源输入, 主机功耗<8W(不含硬盘);支持防雷,防静电; |